


Kunststofplug voor isolatiemateriaal INSU-Fixx



Eigenschappen

Belasting	3 tot 5 kg
Min. materiaaldikte	60 mm inclusief afdichtingsring
Plug kop	TX40
Lengte	63,5 mm
Afmeting plug kop	Ø 25 mm x 1,5 mm
Materiaal	Polyamid (PA)
Voor schroeven	Ø 3,5 – 5 mm
Maximaal inschroefbaar	50 mm

Gebruik

Voor het bevestigen van lichte producten aan gepleisterde, met isolatiemateriaal voorziene, gevels. Door de speciale schroefdraad en punt is de plug zelf tappend.

Zonder voorboren, borgt de plug zichzelf door het pleisterwerk en wapening in het isolatiemateriaal.

Zo kan men bijvoorbeeld zonder verdere hulpmiddelen (met uitzondering van schroevendraaier) d.m.v. een schroef per plug, een brievenbus of buitenverlichting monteren. Om het geheel waterafstotend te maken kan een afdichtingsring (Ø 23 mm x 2,5 mm) over de plug kop geplaatst worden.

Kunststofplug voor isolatiemateriaal INSU-Fixx

Type	Omschrijving	Afmeting mm	Kleur	Inhoud Stuks	Gewicht VPE kg	EAN code	Bestelnr.
PG050	Kunststofplug	9x63,5	Neutraal	50	0,295	8713678005209	900520
PG051	Afdichtingsring	23 x 2,5	Zwart	50	0,0447	8713678005223	900522
PG052	Set plug/ring	9x63,5	Neutraal/Zwart	50	0,3397	8713678005186	900518

Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl