

Steck-Fixx doordruk bevestiging



Eigenschappen

- **Materiaal** Polyamide 6.6
- **Kleur** Grijs RAL 7035
- **Temperatuurbereik** -20 °C tot + 85 °C
- **Max. Belasting**
 - 360 N in beton
 - (OPDZ getest met buis 20mm) 324 N in baksteen
 - 331 N in Holle bouwsteen
 - 144 N in gasbeton
 - 217 N in gipsplaat

Gebruik:

Door middel van het doorsteekprincipe toepasbaar voor de bevestiging van opendruksadels.

Alle voordelen op een rij:

- Er is weinig kracht nodig om de plug in de wand of plafond te drukken.
- Voorboren 6mm, daarna plug met hand indrukken.
- De Steck-Fixx vervangt plug en schroef, waarmee het tijd kostende indraaien van de schroef vervalt.
- De Steck-Fixx kan zowel gekoppeld worden met een opendruksadel of met een kabelbinder, max. afmeting 5x2 mm (breedte x dikte).
- De plug kan middels draaien weer gedemonteerd worden.

Steck-Fixx doordruk bevestiging (PG047/PG048)

Type	Insteek diepte	Inhoud VPE [Stuks]	Gewicht VPE [kg]	VPE per omverpakking	GTIN	Bestelnr.
PG047 DM25	25 mm	100	0,1857	40	8713678052029	905202
PG048 DM50	50 mm	100	0,1572	12	8713678052036	905203



Don Quichotte B.V.

P.O. Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands

Tel.: +31 492 74 50 00
Fax: +31 492 74 50 99
info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl