

Kabeldoos K8 (EM010)

Voor de snelle en betrouwbare installatie van alle gangbare leidingen.



Stamgegevens

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 904343 |
| Type | EM010 7 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Merk | DQ |
| Dimensie | 75x75x36 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyethyleen |
| VPE1 | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,646 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Afmetingen

| | |
|-----------------|------------|
| Afmeting waarde | 75x75x36,2 |
| Lengte | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 36,2 mm |

Kabeldoos K8 (EM010)

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal invoeren | 7 |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Uitvoering deksel miniverdeler | Gesloten |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |
| Uitrusting | zonder |
| Dekselbevestiging | Klikkend |
| Invoer achteraan | nee |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| Vorm | vierkant |
| Functiebehoud | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Halogeenvrij | ja |
| Inwendige diepte | 32 mm |
| max. Aderdiameter | 2,5 mm ² |
| Met afscherming | nee |
| Installatie in de grond | nee |
| Installatie onder water | nee |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Verzegelbaar | nee |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 70 °C |
| Temperatuurbereik min. | 0 °C |
| Transparante deksel | nee |
| Gietbaar | nee |
| Gietmassa meegeleverd | nee |
| Weersbestendig | nee |