

Kabeldoos BOXX H4 (EM135)

Voor snelle en veilige installatie van alle gangbare leidingen binnenshuis en in beschermde buitenruimtes.



Stamgegevens

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 905006 |
| Type | EM135 BOXX H4 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | BOXX |
| Merk | DQ |
| Dimensie | 90x90x52 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| VPE1 | 5 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 7,32 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Lengte | 90 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 52 mm |

Kabeldoos BOXX H4 (EM135)

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Rijgbaar | nee |
| Aantal invoeren | 7 |
| Soort invoer | Kabel/leiding |
| Soort doorvoer behuizing | Deelmembraam afsnijdbaar |
| Uitvoering deksel miniverdeler | Gesloten |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| Uitrusting | zonder |
| Dekselbevestiging | Klikkend |
| Invoer achteraan | ja |
| Vorm | vierkant |
| Functiebehoud | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| voor buisdiameter | 25 mm |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Halogeenvrij | ja |
| Inwendige diepte | 46 mm |
| max. Aderdiameter | 4 mm ² |
| Met afscherming | nee |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Beschermingsgraad | IP56 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Transparante deksel | nee |
| Gietbaar | ja |
| Gietmassa meegeleverd | nee |
| Weersbestendig | nee |