

Bride V4A (EM149)

Pour raccordement de conducteurs ronds ou méplats au piquet de terre.
Adapté au raccordement de conducteurs ronds Rd 8-10 ou méplats jusqu'à FL 40. Comprend une plaque intermédiaire et est monté avec 2 vis tête hexagonale M10 X 30 et 2 écrous hexagonaux M10.



Données de base

Référence	901350
Typee	EM149 20 V4A
Désignation 1	Bride
Désignation 2	for round wire
Marque	DQ
Dimension	für Ø20mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Emb. 1	5
Unité de quantité	pc
Poids	32,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	101 mm
Largeur	20 mm

Caractéristiques techniques

Forme de construction	Bride de liaison
Diamètre du raccord de mise à la terre	20 mm
pour piquet de terre	20 mm
Convient pour diamètre de conducteur cylindrique max.	10 mm
Convient pour diamètre de conducteur cylindrique min.	8 mm
Ajustement	Rd 8-10/FL40 mm
Plaque intermédiaire	oui
Plage de serrage max.	10 mm
Plage de serrage min.	8 mm
Convient à la largeur de méplat min.	8 mm
Convient à la largeur de méplat max.	10 mm