

Gips-Fixx Metal L (MZ026)

Pour montage sur plaques de plâtre courantes d'épaisseur jusqu'à 13 mm

S'utilise avec vis 0 3.5 à 4.5 mm



100
St./Pcs.

Données de base

Référence	970182
Typee	MZ026 L 30 12
Désignation 1	Gips-Fixx
Désignation 2	Métal L
Marque	DQ
Dimension	Ø3,5-4,5mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Emb. 1	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,181 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	30 mm
----------	-------

Caractéristiques techniques

Modèle	Chevilles pour placoplâtre
Modèle Chevilles/clous/vis	Chevilles pour placoplâtre
Profondeur de perçage	30,5 mm
Diamètre de perçage min.	12 mm
Convient pour fixation avec des colliers pour câbles	non
Convient pour diamètre de vis max.	4,5 mm
Convient pour vis à bois à tête hexagonale	oui
Avec bord	non
Avec vis	non
Plage de charge autorisée zone de traction	27
Convient pour matériau de construction	Placoplâtre



The worker's choice

Gips-Fixx Metal L (MZ026)

The worker's choice

