

## Gips-Fixx Metal XL (MZ028)

Pour montage sur plaques de plâtre, double plaques de plâtre d'épaisseur totale maximum de 26 mm

S'utilise avec vis 0 4 à 5.0 mm

Pré-perçage à X nécessaire sur béton cellulaire et carreaux de plâtre



100  
St./Pcs.

### Données de base

Référence	970184
Typee	MZ028 XL 24
Désignation 1	Gips-Fixx
Désignation 2	Métal XL
Marque	DQ
Dimension	Ø16mm L43mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Emb. 1	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,417 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Longueur	43 mm
----------	-------

### Caractéristiques techniques

Modèle	Chevilles pour placoplâtre
Modèle Chevilles/clous/vis	Chevilles pour placoplâtre
Profondeur de perçage	43,5 mm
Diamètre de perçage min.	16 mm
Convient pour fixation avec des colliers pour câbles	non
Convient pour diamètre de vis max.	5 mm
Convient pour vis à bois à tête hexagonale	oui
Avec bord	non
Avec vis	non
Plage de charge autorisée zone de traction	75
Convient pour matériau de construction	Placoplâtre

## Gips-Fixx Metal XL (MZ028)

The worker's choice

