

Beugelklem voor C-profiel (MZ042)

Voor het bevestigen van leidingen, kabels en buizen aan C-profielrails



Stamgegevens

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 904035 |
| Type | MZ042 8-12 |
| Omschrijving 1 | Beugelklem |
| Omschrijving 2 | met hamerkopvoet |
| Merk | DQ |
| Dimensie | 8-12mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| VPE1 | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,54 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Lengte | 34 mm |
|--------|-------|

Beugelklem voor C-profiel (MZ042)

Technische gegevens

| | |
|---|-------------|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| voor buisdiameter max. | 12 mm |
| voor buisdiameter min. | 8 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 17 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm | 16 mm |
| Geschikt voor max. kabeldiameter | 12 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kopvorm | zeskant |
| met kunststof tegenwand | ja |
| Montagetype | Profielrail |
| Spanbereik D max. | 12 mm |
| Spanbereik D min. | 8 mm |
| UV-bestendig | ja |
| met tegenwand | nee |