

## Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)



Door toevoeging van koolstof UV-bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met straling, kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

UL-toelating 94 Klasse V2

Toepassings temperatuur -40 °C tot 85 °C, montage temperatuur -10 °C tot 60 °C

Smeltpunt bij 256 °C

Zuurstofindex [LOI]: 27%, vocht opname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid



### Stamgegevens

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer           | 905633        |
| Type                    | OZ090 3,6x150 |
| Omschrijving 1          | Tie-wrap      |
| Omschrijving 2          | zwart         |
| Merk                    | DQ            |
| Dimensie                | 3,6x150       |
| Kleur                   | zwart         |
| Materiaal               | Polyamide     |
| VPE1                    | 100           |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk          |
| Gewicht                 | 0,071 kg      |
| Eenheid gewicht         | kg/100 st.    |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 150 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Hoogte  | 1 mm   |

### Technische gegevens

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Uitvoering              | Van buiten vertand |
| Type bevestiging        | zonder             |
| Ruimte voor opschrift   | zonder             |
| voor buisdiameter max.  | 33 mm              |
| Halogeen vrij           | ja                 |
| Afneembare sluiting     | nee                |
| max. Bundeldiameter     | 33 mm              |
| Minimale breukbelasting | 180 kN             |
| Reflecterend            | nee                |
| Temperatuurbereik max.  | 85 °C              |
| Temperatuurbereik min.  | -40 °C             |
| Transparant             | nee                |
| UV-bestendig            | ja                 |

# Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)