

## Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)



Door toevoeging van koolstof UV-bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met straling, kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

UL-toelating 94 Klasse V2

Toepassingstemperatuur -40 °C tot 85 °C, montagetemperatuur -10 °C tot 60 °C

Smeltpunt bij 256 °C

Zuurstofindex [LOI]: 27%, vochtopname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid



### Stamgegevens

Artikelnummer	905638
Type	OZ090 4,8x160
Omschrijving 1	Tie-wrap
Omschrijving 2	zwart
Merk	DQ
Dimensie	4,8x160
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,116 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	160 mm
Breedte	4,8 mm
Hoogte	1,6 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Van buiten vertand
Type bevestiging	zonder
Ruimte voor opschrift	zonder
voor buisdiameter max.	35 mm
Halogeenvrij	ja
Afneembare sluiting	nee
max. Bundeldiameter	35 mm
Minimale breukbelasting	280 kN
Reflecterend	nee
Temperatuurbereik max.	85 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Transparant	nee
UV-bestendig	ja

# Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)