

Collier de câblage noir - tenue aux UV (OZ090)

Pour fixation et assemblage de câbles électriques



Données de base

| | |
|-------------------|---------------|
| Référence | 905640 |
| Type | OZ090 4,8x300 |
| Désignation 1 | Serre-câbles |
| Désignation 2 | noir |
| Marque | DQ |
| Dimension | 4,8x300 |
| Couleur | noir |
| Matériau | Polyamide |
| Emb. 1 | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,198 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 4,8 mm |
| Hauteur | 1,6 mm |

Collier de câblage noir - tenue aux UV (OZ090)

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Modèle | denture extérieure |
| Type de fixation | sans |
| Zone de marquage | sans |
| pour diamètre de tube max. | 76 mm |
| Sans halogène | oui |
| Fermeture amovible | non |
| Max. Diamètre maximal de faisceau | 76 mm |
| Charge de rupture minimale | 220 kN |
| Réfléchissant | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 85 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -40 °C |
| Transparent | non |
| Résistant aux UV | oui |