

Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)



Door toevoeging van koolstof UV-bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met straling, kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

UL-toelating 94 Klasse V2

Toepassings temperatuur -40 °C tot 85 °C, montage temperatuur -10 °C tot 60 °C

Smeltpunt bij 256 °C

Zuurstofindex [LOI]: 27%, vocht opname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid



Stamgegevens

Artikelnummer	905647
Type	OZ090 9,0x762
Omschrijving 1	Tie-wrap
Omschrijving 2	zwart
Merk	DQ
Dimensie	9,0x762
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,41 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	762 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	2,01 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Van buiten vertand
Type bevestiging	zonder
Ruimte voor opschrift	zonder
voor buisdiameter max.	208 mm
Halogeen vrij	ja
Afneembare sluiting	nee
max. Bundeldiameter	208 mm
Minimale breukbelasting	800 kN
Reflecterend	nee
Temperatuurbereik max.	85 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Transparant	nee
UV-bestendig	ja

Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)