

## Passe-câbles, max. 40 câbles KKS 40 (OZ142)



Pour la pose rapide de câbles dans les faux-plafonds au mur ou au plafond à l'aide d'une cloueuse à béton ou d'un montage par percussion sans autres moyens auxiliaires.

Les possibilités d'installation individuelles permettent une grande flexibilité et un gain de temps maximal grâce à la nouvelle géométrie du satellite de fixation.

### Possibilité de montage 1 :

Fixation par convection avec cheville de coffrage, vis (une vis à tête plate 4,5x50 est recommandée) ou cheville à enfoncer.

### Possibilité de montage 2 :

Fixation directe à l'aide d'une cloueuse à béton des marques Bosch, Fischer et Spit, entre autres.



### Données de base

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Référence         | 905014                      |
| Typee             | OZ142 KKS 40                |
| Désignation 1     | Passe-câbles KKS40          |
| Marque            | DQ                          |
| Dimension         | 40xNYM 3x1,5mm <sup>2</sup> |
| Couleur           | gris clair; RAL 7035        |
| Matériau          | Polypropylène               |
| Emb. 1            | 50                          |
| Unité de quantité | pc                          |
| Poids             | 4 kg                        |
| Unité de poids    | kg/100 pc                   |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 67 mm  |
| Largeur  | 24 mm  |
| Hauteur  | 120 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5   | 40  |
| Modèle ignifuge                | non |
| Maintien en fonction           | non |
| Sans halogène                  | oui |
| Avec cheville                  | non |
| Convient à la fixation directe | oui |