

Passe-câbles avec cheville à frapper, max. 20 câbles KKS 20 (OZ143)



Pour la pose rapide de câbles dans les faux-plafonds au mur ou au plafond à l'aide d'une cloueuse à béton ou d'un montage par percussion sans autres moyens auxiliaires.

Les possibilités d'installation individuelles permettent une grande flexibilité et un gain de temps maximal grâce à la nouvelle géométrie du satellite de fixation.

Possibilité de montage 1 :

Fixation par convection avec cheville de coffrage, vis (une vis à tête plate 4,5x50 est recommandée) ou cheville à enfoncer.

Possibilité de montage 2 :

Fixation directe à l'aide d'une cloueuse à béton des marques Bosch, Fischer et Spit, entre autres.



Données de base

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Référence | 905015 |
| Typee | OZ143 KKS 20 ND |
| Désignation 1 | Passe-câbles KKS20 |
| Désignation 2 | avec cheville clou |
| Marque | DQ |
| Dimension | 20xNYM 3x1,5mm ² |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polypropylène |
| Emb. 1 | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 3,335 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 67 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 90 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 | 20 |
| Modèle ignifuge | non |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec cheville | oui |
| Convient à la fixation directe | oui |