

## Passe-câbles avec cheville à frapper, max. 40 câbles KKS 40 (OZ144)



Pour la pose rapide de câbles dans les faux-plafonds au mur ou au plafond à l'aide d'une cloueuse à béton ou d'un montage par percussion sans autres moyens auxiliaires.

Les possibilités d'installation individuelles permettent une grande flexibilité et un gain de temps maximal grâce à la nouvelle géométrie du satellite de fixation.

### Possibilité de montage 1 :

Fixation par convection avec cheville de coffrage, vis (une vis à tête plate 4,5x50 est recommandée) ou cheville à enfoncer.

### Possibilité de montage 2 :

Fixation directe à l'aide d'une cloueuse à béton des marques Bosch, Fischer et Spit, entre autres.



### Données de base

Référence	905016
Typee	OZ144 KKS 40 ND
Désignation 1	Passe-câbles KKS40
Désignation 2	avec cheville clou
Marque	DQ
Dimension	40xNYM 3x1,5mm <sup>2</sup>
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène
Emb. 1	50
Unité de quantité	pc
Poids	4,535 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Longueur	67 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	120 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	40
Modèle ignifuge	non
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	oui
Convient à la fixation directe	oui