

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	998705
Typ	SP001 SP 4x25
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø4xL25mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,142 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	27 mm
-------	-------

Technische Daten

Bohrlochtiefe	26 mm
Bohrungsdurchmesser min.	4 mm
Gewinde	M4
Gewinde metrisch	4
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	6,8 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3 mm
Nagellänge	27 mm
Schaftdurchmesser	3 mm
Schraubsystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)