

## Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



### Stamgegevens

Artikelnummer	998705
Type	SP001 SP 4x25
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø4xL25mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,142 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	27 mm
--------	-------

### Technische gegevens

Boorgatdiepte	26 mm
Boringsdiameter min.	4 mm
Schroefdraad	M4
Schroefdraad metrisch	4
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	6,8 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3 mm
Nagellengte	27 mm
Schachtdiameter	3 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

# Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)