

Speedplug SP, collerette plate, clou tête plate (SP001)

Chevilles à frapper pour applications électro, sanitaire, cloisons sèches, couverture. Cheville à frapper prémontée pour fixation de goulottes, cornières, colliers, rails, plinthes sur béton et maçonnerie



Données de base

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Référence | 998706 |
| Type | SP001 SP 5x30 |
| Désignation 1 | Cheville clou |
| Marque | DQ |
| Dimension | Ø5xL30mm |
| Couleur | naturel |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Emb. 1 | 200 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,247 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 32 mm |
|----------|-------|

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--------------|
| Force d'arrachement | 1300 N |
| Profondeur de perçage | 31 mm |
| Diamètre de perçage min. | 5 mm |
| Filetage | M5 |
| Filetage, métrique | 5 |
| Sans halogène | oui |
| Diamètre de la tête | 7,7 mm |
| Forme de la tête | Tête fraisée |
| Avec bord | oui |
| Avec vis | oui |
| Diamètre de clou | 3,5 mm |
| Longueur de clou | 32 mm |
| Diamètre de tige | 3,5 mm |
| Système à visser | Pozidriv PZ |
| Forme de broche | Fausse vis |

Speedplug SP, collerette plate, clou tête plate (SP001)