

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	999100
Typ	SP001 SP 5x35
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø5xL35mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,292 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	38 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	1300 N
Bohrlochtiefe	36 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gewinde	M5
Gewinde metrisch	5
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,7 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,5 mm
Nagellänge	38 mm
Schaftdurchmesser	3,5 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)