

Speedplug SP, collerette plate, clou tête plate (SP001)

Chevilles à frapper pour applications électro, sanitaire, cloisons sèches, couverture. Cheville à frapper prémontée pour fixation de goulottes, cornières, colliers, rails, plinthes sur béton et maçonnerie



Données de base

Référence	999100
Type	SP001 SP 5x35
Désignation 1	Cheville clou
Marque	DQ
Dimension	Ø5xL35mm
Couleur	naturel
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Emb. 1	200
Unité de quantité	pc
Poids	0,292 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	38 mm
----------	-------

Caractéristiques techniques

Force d'arrachement	1300 N
Profondeur de perçage	36 mm
Diamètre de perçage min.	5 mm
Filetage	M5
Filetage, métrique	5
Sans halogène	oui
Diamètre de la tête	7,7 mm
Forme de la tête	Tête fraisée
Avec bord	oui
Avec vis	oui
Diamètre de clou	3,5 mm
Longueur de clou	38 mm
Diamètre de tige	3,5 mm
Système à visser	Pozidriv PZ
Forme de broche	Fausse vis

Speedplug SP, collerette plate, clou tête plate (SP001)