

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	999119
Type	SP001 SP 5x45
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø5xL45mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,37 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	48 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	1300 N
Boorgatdiepte	46 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Schroefdraad	M5
Schroefdraad metrisch	5
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	7,7 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,5 mm
Nagellengte	48 mm
Schachtdiameter	3,5 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)