

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	998264
Type	SP001 SP 6x80
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø6xL80mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,751 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	82 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	1800 N
Boorgatdiepte	81 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	8 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,8 mm
Nagellengte	82 mm
Schachtdiameter	3,8 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)