

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	998300
Type	SP001 SP 8x100
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø8xL100mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,443 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	105 mm
--------	--------

Technische gegevens

Uittrekkraft	2900 N
Boorgatdiepte	101 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	10 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	4,8 mm
Nagellengte	105 mm
Schachtdiameter	4,8 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)