

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	998298
Typ	SP001 SP 8x70
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø8xL70mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,054 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	75 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	2900 N
Bohrlochtiefe	71 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	4,8 mm
Nagellänge	75 mm
Schaftdurchmesser	4,8 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP001)