

## Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



### Stamgegevens

Artikelnummer	998298
Type	SP001 SP 8x70
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø8xL70mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,054 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	75 mm
--------	-------

### Technische gegevens

Uittrekkraft	2900 N
Boorgatdiepte	71 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	10 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	4,8 mm
Nagellengte	75 mm
Schachtdiameter	4,8 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

# Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (SP001)