

## Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



### Stammdaten

Artikelnummer	931704
Typ	SP009 SPKK 6x40
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø6xL40mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,407 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Länge	42 mm
-------	-------

### Technische Daten

Auszugskraft	1800 N
Bohrlochtiefe	41 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,9 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,8 mm
Nagellänge	42 mm
Schaftdurchmesser	3,8 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

# Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)