

Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	931720
Typ	SP009 SPKK 6x70
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø6xL70mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,665 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	72 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	1800 N
Bohrlochtiefe	71 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,9 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,8 mm
Nagellänge	72 mm
Schaftdurchmesser	3,8 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

Speedplug SPKK, Senkkragen, Senkkopf (SP009/SP014/P004)