

Speedplug SPKK, collerette fraisée, clou tête fraisée (SP009/SP014/P004)

Chevilles à frapper pour applications électro, sanitaire, cloisons sèches, couverture. Cheville à frapper prémontée pour fixation de goulottes, cornières, colliers, rails, plinthes sur béton et maçonnerie



Données de base

Référence	931720
Type	SP009 SPKK 6x70
Désignation 1	Cheville clou
Marque	DQ
Dimension	Ø6xL70mm
Couleur	naturel
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Emb. 1	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,665 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	72 mm
----------	-------

Caractéristiques techniques

Force d'arrachement	1800 N
Profondeur de perçage	71 mm
Diamètre de perçage min.	6 mm
Filetage	M6
Filetage, métrique	6
Sans halogène	oui
Diamètre de la tête	7,9 mm
Forme de la tête	Tête fraisée
Avec bord	oui
Avec vis	oui
Diamètre de clou	3,8 mm
Longueur de clou	72 mm
Diamètre de tige	3,8 mm
Système à visser	Pozidriv PZ
Forme de broche	Fausse vis

Speedplug SPKK, collerette fraisée, clou tête fraisée (SP009/SP014/P004)