

Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (SP009/SP014/P004)

Speedpluggen voor de elektrotechnische, sanitairinstallateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	931747
Type	SP009 SPKK 8x80
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø8xL80mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,228 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	80 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	2900 N
Boorgatdiepte	81 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	9,6 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	4,8 mm
Nagellengte	80 mm
Schachtdiameter	4,8 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (SP009/SP014/P004)