

## Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (SP001/SP014)

Speedpluggen voor de elektrotechnische, sanitairinstallateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



### Stamgegevens

Artikelnummer	951000
Type	SP014 SPKK 5x35
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø5xL35mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	38 mm
--------	-------

### Technische gegevens

Uittrekkraft	1300 N
Boorgatdiepte	36 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Schroefdraad	M5
Schroefdraad metrisch	5
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	7,7 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,5 mm
Nagellengte	38 mm
Schachtdiameter	3,5 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

# Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (SP001/SP014)