

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf, im Eimer (SP001/SP014)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	951019
Typ	SP014 SPKK 5x45
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø5xL45mm
Farbe	natur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,365 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	48 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	1300 N
Bohrlochtiefe	46 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gewinde	M5
Gewinde metrisch	5
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,7 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,5 mm
Nagellänge	48 mm
Schaftdurchmesser	3,5 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube

Speedplug SP, flacher Kragen, Zylinderkopf, im Eimer (SP001/SP014)