

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (SP001/SP014)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	998710
Type	SP014 SP 5x25
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø5xL25mm
Kleur	natuur
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,208 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	27 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	1300 N
Boorgatdiepte	26 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Schroefdraad	M5
Schroefdraad metrisch	5
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	7,7 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,5 mm
Nagellengte	27 mm
Schachtdiameter	3,5 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (SP001/SP014)