

Speedplug SP A2, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP026)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 999403 |
| Typ | SP026 SP 5x30 A2 |
| Bezeichnung 1 | Nageldübel |
| Marke | DQ |
| Dimension | Ø5xL30mm |
| Farbe | natur |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4567 |
| VPE1 | 200 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,247 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

| | |
|-------|-------|
| Länge | 32 mm |
|-------|-------|

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Auszugskraft | 1300 N |
| Bohrlochtiefe | 31 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 5 mm |
| Gewinde | M5 |
| Gewinde metrisch | 5 |
| Halogenfrei | ja |
| Kopfdurchmesser | 7,7 mm |
| Kopfform | Senkkopf |
| Mit Rand | ja |
| Mit Schrauben | ja |
| Nageldurchmesser | 3,4 mm |
| Nagellänge | 32 mm |
| Schaftdurchmesser | 3,4 mm |
| Schraubensystem | Pozidriv PZ |
| Stiftform | Nagelschraube |