

Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (SP026)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	999403
Type	SP026 SP 5x30 A2
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø5xL30mm
Kleur	natuur
Materiaal	Roestvast staal 1.4567
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,247 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	32 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	1300 N
Boorgatdiepte	31 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Schroefdraad	M5
Schroefdraad metrisch	5
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	7,7 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,4 mm
Nagellengte	32 mm
Schachtdiameter	3,4 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef