

Speedplug SP A2, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP026)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen, Lattungen auf Beton, Kalksandstein u.a.



Stammdaten

Artikelnummer	999394
Typ	SP026 SP 5x35 A2
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø5xL35mm
Farbe	natur
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4567
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,292 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	38 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	1300 N
Bohrlochtiefe	36 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gewinde	M5
Gewinde metrisch	5
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	7,7 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,4 mm
Nagellänge	38 mm
Schaftdurchmesser	3,4 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube