

## Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (SP026)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



### Stamgegevens

Artikelnummer	999394
Type	SP026 SP 5x35 A2
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø5xL35mm
Kleur	natuur
Materiaal	Roestvast staal 1.4567
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,292 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	38 mm
--------	-------

### Technische gegevens

Uittrekkraft	1300 N
Boorgatdiepte	36 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Schroefdraad	M5
Schroefdraad metrisch	5
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	7,7 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,4 mm
Nagellengte	38 mm
Schachtdiameter	3,4 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef