

Speedplug SP A2, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP026)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	999406
Typ	SP026 SP 6x40 A2
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø6xL40mm
Farbe	natur
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4567
VPE1	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,411 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	45 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	1800 N
Bohrlochtiefe	41 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	8 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	3,8 mm
Nagellänge	45 mm
Schaftdurchmesser	3,8 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube