

Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (SP026)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



Stamgegevens

Artikelnummer	999406
Type	SP026 SP 6x40 A2
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø6xL40mm
Kleur	natuur
Materiaal	Roestvast staal 1.4567
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,411 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	45 mm
--------	-------

Technische gegevens

Uittrekkraft	1800 N
Boorgatdiepte	41 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	8 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	3,8 mm
Nagellengte	45 mm
Schachtdiameter	3,8 mm
Schroefstelsel	Pozidrive PZ
Penvorm	Nagelschroef