

Speedplug SP A2, flacher Kragen, Zylinderkopf (SP026)

Nageldübel für den Elektro-, Sanitärinstallateur, Trockenbauer und Dachdecker. Vormontierter Schlagdübel für die Montage von Schellen, Profilen oder Lattungen auf Beton oder Kalksandstein, etc.



Stammdaten

Artikelnummer	999411
Typ	SP026 SP 8x70 A2
Bezeichnung 1	Nageldübel
Marke	DQ
Dimension	Ø8xL70mm
Farbe	natur
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4567
VPE1	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,087 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	70 mm
-------	-------

Technische Daten

Auszugskraft	2900 N
Bohrlochtiefe	71 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	ja
Halogenfrei	ja
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	ja
Nageldurchmesser	4,8 mm
Nagellänge	70 mm
Schaftdurchmesser	4,8 mm
Schraubensystem	Pozidriv PZ
Stiftform	Nagelschraube