

## Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (SP026)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.



### Stamgegevens

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Artikelnummer           | 999411                 |
| Type                    | SP026 SP 8x70 A2       |
| Omschrijving 1          | Nagelplug              |
| Merk                    | DQ                     |
| Dimensie                | Ø8xL70mm               |
| Kleur                   | natuur                 |
| Materiaal               | Roestvast staal 1.4567 |
| VPE1                    | 100                    |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk                   |
| Gewicht                 | 1,087 kg               |
| Eenheid gewicht         | kg/100 st.             |

### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 70 mm |
|--------|-------|

### Technische gegevens

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Uittrekkkracht        | 2900 N        |
| Boorgatdiepte         | 71 mm         |
| Boringsdiameter min.  | 8 mm          |
| Schroefdraad          | M8            |
| Schroefdraad metrisch | 8             |
| Halogeenvrij          | ja            |
| Kopdiameter           | 10 mm         |
| Kopvorm               | Verzonken kop |
| Met rand              | ja            |
| Met schroeven         | ja            |
| Nageldiameter         | 4,8 mm        |
| Nagellengte           | 70 mm         |
| Schachtdiameter       | 4,8 mm        |
| Schroefstelsel        | Pozidrive PZ  |
| Penvorm               | Nagelschroef  |